

貴社名:	部署名:	お名前:
住 所:		
e-mail:	電 話:	F A X:

技術情報 可能な範囲でご記入ください。 □欄にはレ点をご記入ください。

製品名			
用 途			
軸受・ライナー形状(略図)	☐ ブッシュ ☐ ツバ有り ☐ ツバ無し ☐ プレート ☐ その他		
軸受寸法	外径:	内径:	軸受長:
ライナー寸法	厚み:	幅:	長さ:
相手軸	材質:	硬さ:	表面粗さ:
	表面処理:	寸法公差:	組み付け時の雰囲気温度
ハウジング	ハウジング内径:	寸法公差:	℃
軸受セット方法	☐ 圧入 ☐ 隙間バメ ☐ その他()		
運動形態	☐ 回転 ☐ 揺動(揺動角 °) ☐ 往復(ストローク長 mm)		
速 度	最高:	定常:	☐ m/s ☐ rpm ☐ cpm
面 圧	最高:	定常:	最低: (MPa)
使用環境	☐ 大気中 ☐ 水中 ☐ 泥水中 ☐ 薬液中() ☐ ガス中() ☐ 異物有り() ☐ 異物無し		
運転温度	☐ 雰囲気温度 °℃ ☐ 相手軸温度 °℃		
潤滑条件	☐ 無潤滑 ☐ 水潤滑 ☐ 油潤滑 ☐ グリース潤滑 ☐ 初期給脂 ☐ 定期給脂		

現行の軸受			
材 質			
現行軸受の問題点			
年間使用数量			
希望価格(製作ロット数)	希望価格:	円/個	製作ロット数: 個/1ロット

〈その他、要求性能など〉	
	

※これらの情報は今回の設計以外には使用いたしません。

FAX	本 社	06-6956-2715	広島支店	082-293-1058
	東京支社	03-3435-0288	福岡支店	092-954-2890
	名古屋支店	052-218-6113	熊谷営業所	048-523-9780